

### Allgemeine Beschreibung

---

Einkomponentige, schnelltrocknende flüssige **GUMMIISOLATION** die durch Eintauchen, Auftragen oder Aufsprühen leicht aufgetragen werden kann und an der Luft trocknet.

### Produktmerkmale

---

- Isoliert schwer zugängliche und unförmige Bauteile und Kabel
- versiegelt dauerhaft
- repariert Kabelbeschädigungen, Kabelbrüche etc.
- wird nicht spröde oder brüchig
- nach dem Austrocknen Geruchsneutral
- greift keine gängigen Materialien an
- rückstandslos ablösbar
- **VDE geprüft**

### Einsatzbereiche

---

**Elektro- Betriebe, Industrie, KFZ / NFZ / Cargo**, Bauwesen, Holzverarbeitendes- und Metallverarbeitendes Handwerk, Produktionsunternehmen im Allgemeinen, Schifffahrt, Landwirtschaft, Heim- und Handwerk, Hobby, Modellbau jeder Art

### Gebrauchsanweisung

---

- Oberfläche muss frei von trennenden Substanzen sein
- Verarbeitungstemperatur ca. 20°C
- Vor dem Gebrauch behutsam umrühren, Lufteinschlüsse vermeiden
- Liquid Tape großflächig mit dem beiliegenden TOOL auftragen
- Nach dem ersten Auftrag, ca. 5 Minuten ablüften lassen, bevor weitere Schichten aufgetragen werden können
- Wir empfehlen 2- 3 Schichtaufträge.
- Angebrochene Gebinde nach Gebrauch gut verschließen
- Bei lösemittelempfindlichen Oberflächen empfehlen wir vorab eine Verträglichkeitsprüfung
- Wenn nötig, mit Plasti Dip Thinner® bis zu 50% verdünnen.

**HINWEIS: Vor der Arbeit die 5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105 beachten.**

### Technische Produktdaten

---

- VDE geprüfte Durchschlagsfestigkeit: **57.000V/mm**
- Staubtrocken bei 20°C: nach 5 Minuten
- Trocknungszeit: mindestens 1 Stunde, je nach Schichtdicke
- Temperaturbeständigkeit: -34°C - +93°C (materialstabil bis 160°C)
- Flammpunkt: -7°C
- Witterungs- UV Beständig: 3- 5 Jahre
- frei von Silikon, Schwefel und Chlor
- Aufwandmenge: Ergiebigkeit bei 0,2mm Schichtdicke: 150g/qm abhängig von der Oberflächenstruktur, der Art der Anwendung.
- beständig gegen: Säuren, Salze sowie basische Stoffe u.v.m

# LIQUID TAPE

Seite 2 von 2  
Stand: 26.11.2010

## Gebinde

---

100g, 3.000g, 151kg - Sondergrößen auf Anfrage

## Farbtöne

---

rot\*            **RAL 3001 signalrot**  
schwarz\*      **RAL 9004 signalschwarz**

\*Die Farben können leicht abweichen

## Hinweise zur Lagerung und Haltbarkeit

---

- Lagerfähigkeit bei + 20 °C: ungeöffnet 3 Jahre
- Die geöffnete Dose innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen
- Liquid Tape trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen

## Erläuterung

---

Die Inhalte dieses Datenblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder internen Tests. Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets eine eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die gewünschte Anwendung.

### **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

support@plastidip.de oder 06021/58399-0 (bundesweit zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz)

Plasti Dip® Deutschland GmbH  
Dalbergstr. 2  
D – 63739 Aschaffenburg